


Ferngespeister Splitband - Nachverstärker



NVF 115 F

- Verstärkt sowohl SAT - ZF als auch Terrestrik.
- Es ist ein breitbandiger Ein- und Ausgang vorhanden.
- Interne Weiterführung der Fernspeisespannung zum LNB sowie der 22 kHz Ton- und DiSEqC-Signale.



Modell Art. Nr.	NVF 115 F 814117
EAN	4040326141175
Eingänge/Ausgänge	1/1
Verstärkung Terrestrik 47...862 MHz	7...10 dB
Verstärkung SAT - ZF 950...2200 MHz	10...15 dB
Ausgangspegel max. 47...862 MHz 60 dB IMA ₃ /EN 60728-3	106 dBμV
Ausgangspegel max. 950...2300 MHz 35 dB IMA ₃ /EN 60728-3	112 dBμV
Versorgung	14...20V/210 mA
DC - Durchlass max.	1 A
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Abmessungen in mm	150 x 90 x 35

SAT - ZF

Ferngespeister SAT - ZF - Verstärker



SVF 128 F

- Interne Weiterführung der Fernspeisespannung zum LNB sowie der 22 kHz Ton- und DiSEqC-Signale.
- Integrierter Pegelsteller im Bereich von 0... -10 dB.
- Das Gerät verfügt über eine integrierte Schräglagen-vorkompensation.



Modell Art. Nr.	SVF 128 F 814207
EAN	4040326142073
Eingänge/Ausgänge	1/1
Verstärkung 950...2200 MHz	21...28 dB
Ausgangspegel max. 950...2200 MHz 35 dB IMA ₃ /EN 60728-3	110 dBμV
Versorgung	75 mA
DC - Durchlass max.	600 mA
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Abmessungen in mm	77 x 49 x 33