

## Abzweiger



### AZR 131130 / 10 F, AZR 9990 / 10 F AZR 99290 / 10 F, AZR 99290 / 15 F

- Beim Aufbau großer Verteilnetze mit mehreren Versorgungslinien reduzieren diese Komponenten den Installationsaufwand erheblich.
- Pro Grundtyp stehen verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Abzweigdämpfungen zur Verfügung.
- Jede Stammleitung hat einen separaten Fernspeisespannungspfad, der auch mit dem jeweiligen Abzweig verbunden ist.

Modell Art. Nr.	AZR 131130/10 F 850020	AZR 9990/10 F 841131	AZR 99290/10 F 841153	AZR 99290/15 F 841154
EAN	4040326500200	4040326411315	4040326411537	4040326411544
Eingänge SAT /Terrestrik	12/1	8/1		
Ausgänge SAT /Terrestrik	12/1 + 12/1	8/1 + 8/1	8/1 + 8/1 + 8/1	
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz und 12 x 950 ... 2200 MHz	5 ... 862 MHz und 8 x 950 ... 2200 MHz		
Abzweigdämpfung Stich 1 Terrestrik SAT	10 dB 13 ... 10 dB	10 dB 13 ... 9 dB	10 dB 13 ... 10 dB	12 dB 18 ... 15 dB
Abzweigdämpfung Stich 2 Terrestrik SAT	-	-	10 dB 13 ... 10 dB	12 dB 18 ... 15 dB
Durchgangsdämpfung Terrestrik SAT	2,5 dB 1,5 dB	3,5 dB 1 ... 2,5 dB	6 dB 2 ... 4 dB	6 dB 2 ... 4 dB
Entkopplung	Stamm/ Stamm	typ. 26 dB		
	Stamm/ Abzweigung	typ. 26 dB		
	Abzweigung/ Abzweigung	typ. 26 dB		
DC - Durchlass max.	30 V/1 A	30 V/1 A		
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C		
Abmessungen in mm	345 x 132 x 48	264 x 211 x 39		