

Abzweiger



AZR 171170/10 F, AZR 171170/15 F AZR 172170/10 F, AZR 172170/15 F

- Beim Aufbau großer Verteilnetze mit mehreren Versorgungslinien reduzieren diese Komponenten den Installationsaufwand erheblich.
- Pro Grundtyp stehen verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Abzweigdämpfungen zur Verfügung.
- Jede Stammleitung hat einen separaten Fernspeisespannungspfad, der auch mit dem jeweiligen Abzweig verbunden ist.

Modell Art. Nr.	AZR 171170/10 F 841134	AZR 171170/15 F 841135	AZR 172170/10 F 841136	AZR 172170/15 F 841137
EAN	4040326411346	4040326411353	4040326411360	4040326411377
Eingänge SAT/Terrestrik	16/1			
Ausgänge SAT/ Terrestrik	16/1 + 16/1		16/1 + 16/1 + 16/1	
Frequenzbereich	5...862 MHz 16 x 950...2200 MHz			
Abzweigdämpfung Stich 1 Terrestrik SAT	11 dB 13... 10 dB	15 dB 18... 15 dB	10 dB 14... 10 dB	15 dB 18... 15 dB
Abzweigdämpfung Stich 2 Terrestrik SAT	-	-	10 dB 14... 10 dB	15 dB 18... 15 dB
Durchgangsdämpfung Terrestrik SAT	3,5 dB 2 dB	2,5 dB 2 dB	4 dB 3 dB	3,5 dB 3 dB
Entkopplung	Stamm/Stamm		typ. 26 dB	
	Stamm/Abzweigung		typ. 26 dB	
	Abzweigung/Abzweigung		typ. 26 dB	
DC-Durchlass max.	30V/1 A			
Umgebungstemperatur	-20... +50 °C			
Abmessungen in mm	426 x 132 x 46			