

Kaskadierbare Multischalter (passiv) 5 in 8, 12, 16, 24

SAT - ZF



**SMK 5583 F, SMK 55123 F
SMK 55163 F, SMK 55243 F**

Für 8, 12, 16 oder 24 Teilnehmer.

SAT - ZF:

- Die Umschaltung erfolgt durch die $< 14,0\text{ V} \cong \text{Vert.} / > 16,0\text{ V} \cong \text{Hor.}$ LNB - Versorgungsspannung bzw. durch den 22 kHz - Ton des Receivers über das HF - Kabel.
- Standby - Signalisierung über Stammleitung 1.

Terrestrik:

- Rückwegtauglich, passive Terrestrik.

! Nur verwendbar in Verbindung mit einem Systembasisgerät **SBK 55xx NFx**.

Modell Art. Nr.	SMK 5583 F 842491	SMK 55123 F 842492	SMK 55163 F 842493	SMK 55243 F 842494
EAN	4040326424919	4040326424926	4040326424933	4040326424940
Eingänge / Ausgänge SAT / Terrestrik	5/5 4/1			
Teilnehmerausgänge	8	12	16	24
Durchgangsdämpfung Terrestrik	typ. 5 dB	typ. 5 dB	typ. 5 dB	typ. 5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	typ. 1,5...2,5 dB	typ. 1...4 dB	typ. 2...6 dB	typ. 2...7 dB
Abzweigdämpfung Terrestrik	20 dB \pm 1 dB	25...23 dB \pm 1 dB	24...25 dB \pm 1 dB	29...27 dB \pm 1 dB
Abzweigdämpfung SAT	21...18 dB \pm 1 dB	20...18 dB \pm 1 dB	20...17 dB \pm 1 dB	22...19 dB \pm 1 dB
Übersprechdämpfung	typ. 30 dB			
Entkopplung Stamm/Stamm	typ. 30 dB			
Entkopplung Receiver/Receiver	typ. 30 dB			
DC - Durchlass Stamm 0; 2; 3 und 4	max. 20 V / 1 A			
Strombedarf je Receiver	max. 20 mA			
Umgebungstemperatur	-20... +50 °C			
Abmessungen in mm	145 x 130 x 40	185 x 130 x 40	225 x 130 x 40	305 x 130 x 40